

Typ CONFORM SE



Farbharmonische Einheit



Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Exklusiver Velours, recyceltes ECONYL-Garn, abgestimmt auf die Optik von Holz- und Designböden, SE-Ausführung: Brennklasse Cfl-s1



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



Luxuriös



Objektgeeignet 33

Typ CONFORM SE


Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Synthese-Latex
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.200
Gesamtgewicht (g/m²)	2.400
Gesamthöhe (mm)	8,5
Noppenzahl/m²	132.280
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen SE/ Bfl-s1	400 cm breit (kein Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Muss generell mit einem hierfür geeigneten Klebstoff vollflächig verklebt werden. Bei der Verarbeitung gelten die Richtlinien des jeweiligen Herstellers.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Marke	emco
--------------	------


Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

Typ CONFORM SE

Farben



76.01 anthrazit



76.02 beige



Mokka 76.03



76.04 braun



76.10 grau

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

emco