

Cadeo
Pure

- Thermisch verwertbar
- Umweltschonend
- Schadstoffgeprüft

- Environmental friendly
- Contaminant-tested
- Suitable for thermal disposal

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

INFLOOR-GIRLOON GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 8 - 12
D - 33442 Herzebrock - Clarholz
Tel.: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 0
Fax: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 90

eMail:
info@infloor-girloon.de

Homepage:
www.infloor-girloon.de

INFLOOR
GIRLOON®

carpet made in Germany

Produktinformation • Product information



Herstellungsverfahren: Manufacturing process:	getuftet tufted												
Konstruktion: Construction:	1/10" Druck-Schlinge 1/10" loop, printed												
Noppenzahl: Knots/m ² :	ca./appr. 315.000/m ²												
Polmaterial: Pile material:	100% PA, Markenpolyamid 100% PA, branded yarn												
Poleinsatzgewicht: Pile weight:	ca./appr. 540 g/m ²												
Polhöhe: Pile height:	ca./appr. 4,0 mm												
Gesamtdicke: Total thickness:	ca./appr. 6,0 mm												
Gesamtgewicht: Total weight:	ca./appr. 2.190 g/m ²												
Trägermaterial: Primary backing:	100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester												
Rückenausrüstung: Backing:	liftBAC® CR 20												
Trittschalldämmung EN ISO 10140: Improvement of sound impact acc. to EN ISO 10140:	ca./appr. 28 dB												
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302: Heat flux acc. to ISO 8302:	ca./appr. 0,08 m ² K/W												
Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965:	10 ⁹ Ohm												
Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: Conductibility acc. to ISO/DIS 10965:	10 ⁹ Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage 10 ⁹ Ohm, conductive laying possible on request												
Brennverhalten EN 13501-1: Inflammability acc. to EN 13501-1:	bfl s1												
EPD (Environmental Product Declaration):	EPD-VET-20170127-CBC1-DE												
Lichtechtheit ISO 105-B02: Fastness to light acc. to ISO 105-B02:	≥ 5												
Wasserechtheit EN ISO 105-E01: Color fastness to water acc. to EN ISO 105-E01:	≥ 4												
Reibechtheit EN ISO 105-X12: Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12:	≥ 4												
Größe: Size:	ca./appr. 25 x 100 cm												
Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654: Sound absorption coefficient acc. to EN ISO 11654:	α _w : 0,20												
Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM erfüllt. Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten: Result of the emissions test: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM fulfilled. This means that the following emission limit values are also complied with:	Teppichboden liftBAC® Modul 												
<table border="1"> <tr> <td>✓ AgBB</td> <td>✓ BREEAM Exemplary Level</td> <td>✓ EU-Ecolabel</td> </tr> <tr> <td>✓ </td> <td>✓ Finnische M1-Klassifizierung</td> <td>✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56</td> </tr> <tr> <td>✓ Belgische VOC-Verordnung</td> <td>✓ GUT / PRODIS</td> <td>✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG</td> </tr> <tr> <td>✓ LEED v4 (outside North America)</td> <td>✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)</td> <td></td> </tr> </table>	✓ AgBB	✓ BREEAM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel	✓	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56	✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG	✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)		
✓ AgBB	✓ BREEAM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel											
✓	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56											
✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG											
✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)												
Zusatzeignung: Additional characteristics, suitable for:													
Mitglied der DGNB® Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. German Sustainable Building Council													
 www.blauer-engel.de/uz128													
	 15 Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co.KG Daimlerstraße 8-12 D-33442 Herzebrock-Clarholz Tuftingartikel PA mit liftBAC® EN 1307 DOP: 1035-122668 Reaction to fire: Bfl-s1 Slip resistance: DS EN 14041 1658-CPR-3286 Textile floor covering to be used within a building												