

QUALITÄT
CODE

DATUM: 13/09/2019
ERSETZT: 13/09/2019

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER

GUT-NUMMER
DIBT

UPEC n°
KLASSIFIKATION

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

DREAM SB
UIO

± 400 & 500
KOLLEKTIONSWARE
1/10" SAXONY

STÜCKGEFÄRBT

100% TRIEXTA
SMARTSTRAND

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1.300
± 2.290

± 7,0
± 9,5
± 173.360
± 39,40
± 44,00

±
±

± 50
FLOR INNEN

✓
✓
✓

✓

ANTISTATIC
✓


7F5A36F6

Z-156.601-1299 - Mohawk PTT / 1610





Cl. 23 / Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General



LC5 


Cfl-s1 



QUALITÄT

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 26	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α _s	ISO 354 - 125 Hz	± 0,01	
	(±)		250Hz	± 0,06	
	(±)		500Hz	± 0,13	
	(±)		1000Hz	± 0,27	
	(±)		2000Hz	± 0,52	
	(±)		4000Hz	± 0,65	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α _w	EN ISO 11654	± 0,2	
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m²/KW		ISO 8302	± 0,118	
TOG rating	(±)			± 1,18	
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤ 2000	
OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT	(±) ohm		ISO 10965	≤ 10E+12	
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5-6	
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4	
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3-4	
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 5	
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 4	

DREAM SB




12 EN 14041
 DOP 1116-120745
 NB 1611

**LANO NV - Venetielaan 33
 B-8530 HARELBEKE**
 Bodenbeläge für die
 Verwendung in Gebäuden

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
 GEPRÜFT UND GENEHMIGT

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LABEL CE

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

LIEFERBAR
 AB

LIEFERBAR
 AB

FARBEN

<u>SB 400</u>	<u>UIO</u>	<u>SB 500</u>
0122	KORALLE 2	0122
0250	CREAM SILK	0250
0251	ROLLING FOG	0251
0261	COBBLESTONE	0261
0302	MAHAGONI 2	0302
0321	ORANGE 1	0321
0371	GOLD 1	0371
0421	BIBER 1	0421
0450	WHEATGRASS	0450
0541	CURRY 1	0541
0591	MOOS 1	0591
0661	TUNDRA 1	0661
0691	FICHTE 1	0691
0732	AZURBLAU 2	0732
0800	BLACK	0800
0820	DOMINO	0820
0850	URBAN OBSESSION	0850
0860	SQUALL LINE	0860
0870	SILVER LINING	0870
0880	EGYPTIAN COTTON	0880
0890	IVORY	0890

<u>SB 400</u>	<u>UIO</u>	<u>SB 500</u>



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
 ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
 UNTER BEIBEHALTUNG DER
 GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

(21)

(21)