

QUALITÄT
CODE

DATUM: 13/09/2019
ERSETZT: 25/06/2019

BREITE (±) cm

HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE

MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER

WOHNEN

BÜRO

ROLLSTUHL WOHNEN

ROLLSTUHL BÜRO

TREPPE WOHNEN

TREPPE BÜRO

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTRAUMEIGNUNG

SCHNITTFEST

COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER

GUT-NUMMER

DIBT

UPEC n°
KLASSIFIKATION

HQE

EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

LIOR SB
USO

± 400 & 500
KOLLEKTIONSWARE
5/64" KRAUSELVELOURS

STÜCKGEFÄRBT

100% TRIEXTA
SMARTSTRAND

SmartStrand *Silk*
RESERVE

GEWEBT

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1.410
± 2.380

± 7,0
± 9,0
± 257.040
± 50,40
± 51,00

±
±

± 50
FLOR INNEN

✓
✓
✓

✓

ANTISTATIC
✓

D25AC05D

CL.23 / CL.31
Domestic Heavy / Commercial Moderate



LC5






Cfl-s1




QUALITÄT

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB	ISO 140/8
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m²/KW	ISO 8302
TOG rating	(±)	
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt	ISO 6356
LICHTECHTHEIT		ISO 105-B02
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN		ISO 105 X12
REIBUNGSECHTHEIT NASS		ISO 105 X12
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE		ISO 105-E01
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN		ISO 105-E01

LIOR SB

± 25	
± 0,1	
± 1	
≤ 2000	
≥ 5	
≥ 3-4	
≥ 3	
≥ 3-4	
≥ 2-3	

LABEL CE



DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR
AB

FARBEN

<u>SB 400</u>	USO	<u>SB 500</u>
0060	HEIDE	0060
0120	KORALLE	0120
0150	SAHARA	0150
0160	PFIRSICH	0160
0210	TABAK	0210
0240	RAHM	0240
0250	NATURELL	0250
0260	BEIGE	0260
0380	BRONZE	0380
0480	GERSTE	0480
0610	EFEU	0610
0720	BLAU	0720
0740	OZEANBLAU	0740
0770	SAPHIRBLAU	0770
0810	ASTRAKAN	0810
0820	SCHIEFER	0820
0840	MAUSGRAU	0840
0860	KIESGRAU	0860
0870	SILBER	0870
0880	PERLGRAU	0880
0890	WEISS	0890

LIEFERBAR
AB

<u>SB 400</u>	USO	<u>SB 500</u>



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR