

QUALITÄT  
CODE

DATUM: **8/06/2023**  
ERSETZT: 13/02/2018

BREITE (±) cm  
HERSTELLUNGSART  
TEILUNG UND TYP  
GARNVORBEREITUNG  
FÄRBUNG

FLORMATERIAL  
GARNMARKE  
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>  
GESAMTGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm  
GESAMTHÖHE (±) mm  
NOPPENANZAHL (±) m<sup>2</sup>  
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm  
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm  
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m  
ROLWEISE

**LANO KLASSIFIKATION**

SCHLAFZIMMER  
WOHNEN  
BÜRO  
ROLLSTUHL WOHNEN  
ROLLSTUHL BÜRO  
TREPPE WOHNEN  
TREPPE BÜRO  
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN  
FUSSBODENHEIZUNG  
FEUCHTRAUMEIGNUNG  
SCHNITTFEST  
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER  
GUT-NUMMER  
DIBT

HQE  
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION  
KLASSIFIKATION BS7131

**EUPHORIA SMB**  
**EUP**

± 400 & 500  
KOLLEKTIONSWARE  
1/10" KRAUSELVELOURS

STÜCKGEFÄRBT

PA

GEWEBT

SMART BACK

± 2.175  
± 3.160

± 9,5  
± 12,0  
± 204.880  
± 39,40  
± 52,00

±  
±

± 25  
FLOR INNEN

✓

✓

✓

✓

ANTISTATIC

✓

BF82C70E

Cl. 32  
Commercial General



LC5



Bfl-s1



QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

≤

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

± 25



SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α<sub>s</sub>

ISO 354 - 125 Hz

±

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,16



TOG rating

(±)

± 1,6

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

≥ 5



REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

≥ 3-4

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

≥ 3

WASSERECHEITÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

≥ 3-4

WASSERECHEITÄNDERUNG ANBLUTEN


ISO 105-E01

≥ 2-3

LABEL CE

VERLEGEART

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL  
GEPRÜFT UND GENEHMIGT



PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR  
AB

LIEFERBAR  
AB

FARBEN

SMB 400	EUP	SMB 500
0171	LACHS 1	0171
0241	RAHM 1	0241
0250	NATURELL	0250
0260	BEIGE	0260
0261	BEIGE 1	0261
0370	GOLD	0370
0441	ELFENBEIN 1	0441
0451	SAND 1	0451
0481	GERSTE 1	0481
0540	CURRY	0540
0710	ENZIANBLAU	0710
0790	KOBALT	0790
0810	ASTRAKAN	0810
0820	SCHIEFER	0820
0830	GRAU	0830
0840	MAUSGRAU	0840
0850	ZINNGRAU	0850
0880	PERLGRAU	0880

SMB 400	EUP	SMB 500



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE  
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT  
UNTER BEIBEHALTUNG DER  
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

(18)

(18)