

QUALITÄT  
CODE

DATUM: 7/07/2023  
ERSETZT: 24/04/2023

BREITE (±) cm  
HERSTELLUNGSART  
TEILUNG UND TYP  
GARNVORBEREITUNG  
FÄRBUNG

FLORMATERIAL  
GARNMARKE  
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>  
GESAMTGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm  
GESAMTHÖHE (±) mm  
NOPPENANZAHL (±) m<sup>2</sup>  
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm  
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm  
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m  
ROLWEISE

**LANO KLASSIFIKATION**

SCHLAFZIMMER

WOHNEN

BÜRO

ROLLSTUHL WOHNEN

ROLLSTUHL BÜRO

TREPPE WOHNEN

TREPPE BÜRO

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTRAUMEIGNUNG

SCHNITTFEST

COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER

GUT-NUMMER

DIBT

HQE

EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION  
KLASSIFIKATION BS7131

**ILUMINA SMB**  
**ILU**

± 400 & 500  
KOLLEKTIONSWARE  
1/10" SAXONY

STÜCKGEFÄRBT

PES  
Halcyon

GEWEBT

SMART BACK

± 1.330  
± 2.300

± 7,5  
± 10,0  
± 177.300  
± 39,40  
± 45,00

±  
±

± 25  
FLOR INNEN

✓

✓

✓

AFC07C5F

Cl. 23  
Domestic Heavy



LC5



Cfl-s1



**QUALITÄT**

MASSTABILITÄT			EN 986	≤	
TRITTSCHALLVERBESSERTUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 25	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	$\alpha_s$	ISO 354 - 125 Hz	±	
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m <sup>2</sup> K/W		ISO 8302	± 0,11	
TOG rating	(±)			± 1,1	
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤	
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5	
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4	
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3	
WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 3-4	
WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 2-3	

**ILUMINA SMB**

LABEL CE

z3 EN 14041
   
 DOP 1038-130003
   
 NB 2401



LANO NV - Venetiëlaan 33
   
 B-8530 HARELBEKE
   
 Bodenbeläge für die
   
 Verwendung in Gebäuden

VERLEGEART

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL  
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Floorverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Floorverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR  
AB

LIEFERBAR  
AB

FARBEN

<u>SMB 400</u>	<u>ILU</u>	<u>SMB 500</u>
0170	LACHS	0170
0240	RAHM	0240
0310	ROST	0310
0430	LEHM	0430
0440	ELFENBEIN	0440
0450	SAND	0450
0460	HANF	0460
0480	GERSTE	0480
0500	OLIV	0500
0680	DISTEL	0680
0820	SCHIEFER	0820
0840	MAUSGRAU	0840
0860	KIESGRAU	0860
0880	PERLGRAU	0880

<u>SMB 400</u>	<u>ILU</u>	<u>SMB 500</u>
----------------	------------	----------------



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE  
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT  
UNTER BEIBEHALTUNG DER  
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

(14)

(14)