

QUALITÄT
CODE

DATUM: 6/06/2023
ERSETZT: 24/04/2023

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER

WOHNEN

BÜRO

ROLLSTUHL WOHNEN

ROLLSTUHL BÜRO

TREPPE WOHNEN

TREPPE BÜRO

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTRAUMEIGNUNG

SCHNITTFEST

COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER

GUT-NUMMER

DIBT

HQE

EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

JADE ensō EF
JAE

± 400 & 500
KOLLEKTIONSWARE
1/10 VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PES Microfiber
Halcyon

NICHT GEWEBT

ENSŌ TEXTILVLIES

± 1.160
± 1.870

± 10,0
± 13,5
± 244 280
± 39,40
± 62,00

±
±

± 30
FLOR INNEN

✓
✓


✓

B2CAD726

Cl. 23
Domestic Heavy



LC4 

Cfl-s1 

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

≤

± 25



SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,185



TOG rating

(±)

± 1,85

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

≤

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

≥ 5



REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

≥ 3-4

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

≥ 3

WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01


≥ 3-4

WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

≥ 2-3

LABEL CE



VERLEGEART

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT
UND GENEHMIGT - ALFA-GRIP PILZBAND

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN

EF 400	JAE	EF 500
0110	KARMIN	0110
0180	MAULBEER	0180
0250	NATURELL	0250
0260	BEIGE	0260
0400	KAFFEE	0400
0420	BIBER	0420
0450	SAND	0450
0710	ENZIANBLAU	0710
0780	STAHLBLAU	0780
0800	SCHWARZ	0800
0820	SCHIEFER	0820
0830	GRAU	0830
0840	MAUSGRAU	0840
0850	ZINNGRAU	0850

EF 400	JAE	EF 500



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

(14)

(14)