

QUALITÄT
CODE

DATUM: 5/12/2023
ERSETZT: 25/04/2023

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER

WOHNEN

BÜRO

ROLLSTUHL WOHNEN

ROLLSTUHL BÜRO

TREPPE WOHNEN

TREPPE BÜRO

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTRAUMEIGNUNG

SCHNITTFEST

COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER

GUT-NUMMER

DIBT

HQE

EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

MIDORI ensō EF
MDR

± 400
KOLLEKTIONSWARE
3/16 SHAG

STÜCKGEFÄRBT

Recycelter PET
HALCYON

NICHT GEWEBT

ENSÖ TEXTILVLIES

± 1.760
± 2.470

± 12,0
± 15,5
± 44 100
± 21,00
± 21,00

±
±

± 25
FLOR INNEN

✓

✓

✓

4954646A

Cl. 23
Domestic Heavy



LC5



Cfl-s1



QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

≤

± 25



SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,185



TOG rating

(±)

± 1,85

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

≤

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

≥ 5



REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

≥ 3-4

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

≥ 3

WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01


≥ 3-4

WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

≥ 2-3

LABEL CE



VERLEGEART

VERWENDEN SIE IMMER EINE ANTI-RUTSCH-SCHICHT, WENN DIESER TEPPICH ALS MASSTEPPICH VERWENDET WIRD

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL GEPRÜFT UND GENEHMIGT - ALFA-GRIP PILZBAND

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN



| EF 400 | MDR |
|--------|-----------|
| 0160 | PFIRSICH |
| 0180 | MAULBEER |
| 0220 | REHBRAUN |
| 0250 | NATURELL |
| 0330 | APRIKOSE |
| 0360 | SAFRAN |
| 0410 | LEDER |
| 0420 | BIBER |
| 0440 | ELFENBEIN |
| 0450 | SAND |
| 0520 | FARN |
| 0780 | STAHLBLAU |
| 0820 | SCHIEFER |
| 0840 | MAUSGRAU |
| 0870 | SILBER |

| EF 400 | MDR |
|--------|-----|
|--------|-----|

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR