

QUALITÄT
CODE

DATUM: 13/09/2024
ERSETZT: 19/12/2023

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

CARVE CLASSIC FBP
CFA

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" CUT LOOP

STÜCKGEFÄRBT

PA

NICHT GEWEBT

PES TEXTILVLIES

± 1.180
± 2.580

± 6,0
± 10,0
± 204.880
± 39,40
± 52,00

± 15,00 / 10,00
±

± 30
FLOR INNEN

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANTISTATIC

✓

✓

ACBDA64D

Cl. 33
Commercial Heavy



LC4



Bfl-s1



QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

≤

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

± 31



SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

(±)

250Hz

± 0,08

(±)

500Hz

± 0,35



(±)

1000Hz

± 0,32

(±)

2000Hz

± 0,43

(±)

4000Hz

± 0,5

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,35

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,147



TOG rating

(±)

± 1,47

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10E11

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10E10

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

≥ 5

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

≥ 3-4

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

≥ 3

WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01


≥ 3-4

WASSERECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

≥ 3-4

LABEL CE



VERLEGEART

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT
UND GENEHMIGT - ALFA-GRIP PILZBAND

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverfärbungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverfärbungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN

FBP 400

CFA

- 0100 WEINROT
- 0182 MAULBEER 2
- 0251 NATURELL 1
- 0261 BEIGE 1
- 0291 SEPIA 1
- 0310 ROST
- 0410 LEDER
- 0431 LEHM 1
- 0593 MOOS 3
- 0722 BLAU 2
- 0793 KOBALT 3
- 0802 SCHWARZ 2
- 0812 ASTRAKAN 2
- 0821 SCHIEFER 1
- 0840 MAUSGRAU

FBP 400

CFA



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR