

QUALITÄT  
CODE

DATUM: 17/07/2023  
ERSETZT: 8/05/2023

BREITE (±) cm  
HERSTELLUNGSART  
TEILUNG UND TYP  
GARNVORBEREITUNG  
FÄRBUNG

FLORMATERIAL  
GARNMARKE  
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>  
GESAMTGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm  
GESAMTHÖHE (±) mm  
NOPPENANZAHL (±) m<sup>2</sup>  
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm  
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm  
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m  
ROLWEISE

**LANO KLASSIFIKATION**

SCHLAFZIMMER  
WOHNEN  
BÜRO  
ROLLSTUHL WOHNEN  
ROLLSTUHL BÜRO  
TREPPE WOHNEN  
TREPPE BÜRO  
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN  
FUSSBODENHEIZUNG  
FEUCHTRAUMEIGNUNG  
SCHNITTFEST  
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER  
GUT-NUMMER  
DIBT

HQE  
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION  
KLASSIFIKATION BS7131

**SATINE NOVA SMB**  
**SAN**

± 400 & 500  
KOLLEKTIONSWARE  
1/10" SAXONY

STÜCKGEFÄRBT

PA

GEWEBT

SMART BACK

± 1.300  
± 2.250

± 8,0  
± 10,0  
± 189.120  
± 39,40  
± 48,00

±  
±

± 30.00  
FLOR INNEN

✓

✓

✓

✓

✓

✓

96AB0AEC

Cl. 23 / Cl. 32

Domestic Heavy / Commercial General



LC4



Bfl-s1



QUALITÄT

MASSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m<sup>2</sup>K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

± 0,96

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

LABEL CE

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR  
AB

LIEFERBAR  
AB

FARBEN



<u>SMB 400</u>	<b>SAN</b>	<u>SMB 500</u>
0101	WEINROT 1	0101
0184	MAULBEER 4	0184
0194	KASTANIE 4	0194
0200	SCHOKOLADE	0200
0243	RAHM 3	0243
0253	NATURELL 3	0253
0254	NATURELL 4	0254
0264	BEIGE 4	0264
0371	GOLD 1	0371
0410	LEDER	0410
0414	LEDER 4	0414
0430	LEHM	0430
0434	LEHM 4	0434
0504	OLIV 4	0504
0791	KOBALT 1	0791
0794	KOBALT 4	0794
0800	SCHWARZ	0800
0814	ASTRAKAN 4	0814
0824	SCHIEFER 4	0824
0841	MAUSGRAU 1	0841
0844	MAUSGRAU 4	0844
0854	ZINNGRAU 4	0854
0864	KIESGRAU 4	0864
0880	PERLGRAU	0880
0884	PERLGRAU 4	0884

<u>SMB 400</u>	<b>SAN</b>	<u>SMB 500</u>

(25)

(25)

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE  
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT  
UNTER BEIBEHALTUNG DER  
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

**SATINE NOVA SMB**

	≤	
	± 25	
	±	
	± 0,096	
	± 0,96	
	≤	
	≤	
	≥ 5	
	≥ 3-4	
	≥ 3	
	≥ 3-4	
	≥ 2-3	

23 EN 14041  
DOP 1038-130093  
NB 1611

LANO NV - Venetiëlaan 33  
B-8530 HARELBEKE  
Bodenbeläge für die  
Verwendung in Gebäuden

**DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL  
GEPRÜFT UND GENEHMIGT**