

**LANO -**Venetiëlaan 33 - B8530 Stasegem Tel. +32-56-65 40 00 - Fax + 32-56-65 40 09 marketing@lano.be - www.lano.com

## TECHNISCHE DATEN TRAVIATA SMB

DATUM: 26/03/2021 TRAVIATA SMB CODE ERSETZT: 13/01/2021 TRV BREITE ± 400 & 500 (±) cm HERSTELLUNGSART KOLLEKTIONSWARE TEILUNG UND TYP 5/64" KRAUSELVELOURS GARNVORBEREITUNG FÄRBUNG STÜCKGEFÄRBT FLORMATERIAL РΑ GARNMARKE MOTTENECHT TRÄGERMATERIAL **GEWEBT** RÜCKEN SMART BACK POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup> ± 1.540 GESAMTGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup> ± 2.510 TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm ± 5,5 GESAMTHÖHE (±) mm  $\pm 8,0$ NOPPENANZAHL (±) m<sup>2</sup> ± 252 000 STICHE IN DER BREITE ± 50,40  $(\pm)$  / 10 cm STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm  $\pm 50,00$ TUFTRAPPORT L/B (±) mm DRUCKRAPPORT L/B (±) mm ROLLENLÄNGE (±) m ± 25 ROLWEISE FLOR INNEN LANO KLASSIFIKATION SCHLAFZIMMER WOHNEN BÜRO ROLLSTUHL WOHNEN ROLLSTUHL BÜRO TREPPE WOHNEN TREPPE BÜRO ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN FUSSBODENHEIZUNG FEUCHTRAUMEIGNUNG SCHNITTFEST COMPUTEREIGNUNG PRODIS-NUMMER D24F61BE **GUT-NUMMER** DIBT HQE EN 1307 Cl. 23 / Cl. 32 Domestic Heavy / Commercial General ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307 KOMFORTKLASSE BRENNVERHALTEN EUROPA EN 13501-1 Bfl-s1 BRENNVERHALTEN ENGLAND BS 4790 LANO KLASSIFIKATION KLASSIFIKATION BS7131

QUALITÄT				TRAVIAT	A SMB
MASSSTABILITÄT			EN 986	≤	
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 25	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	$\alpha_{\text{s}}$	ISO 354 - 125 Hz	±	
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m <sup>2</sup> K/W		ISO 8302	± 0,08	
TOG rating	(±)			± 0,8	
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤	
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5	
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4	
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3	
Wasserechtheit änderung der Farbe			ISO 105-E01	≥ 3-4	
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 2-3	, <b>( €</b>
LABEL CE					EN 14041 DOP 1038-127712 NB 1611
					LANO NY - Venetiëlaan 33 B-8530 HARELBEKE Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden

VERLEGEART

FARBEN

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR

AB

LIEFERBAR

AB

<u>SMB 400</u> <b>TRV</b>	SMB 500
<u> </u>	<u>5.15 565</u>
(19)	(19)

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL

GEPRÜFT UND GENEHMIGT

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIBEHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR