

QUALITÄT
CODE

DATUM: 16/01/2024
ERSETZT: 21/12/2010

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

ZEN SB
ZEN

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" SAXONY

STÜCKGEFÄRBT

PA

GEWEBT

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1.000
± 2.160

± 6,0
± 8,5
± 200.940
± 39,40
± 51,00

±
±

± 25
FLOR INNEN

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ANTISTATIC

✓
✓
✓

6A4CC593
20759
Z-156.601-952 - PA 6.6 / 121

✓
CL. 33
Commercial Heavy



LC3 

Bfl-s1 

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

ZEN SB

≤

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

± 28



SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

± 0,01

(±)

250Hz

± 0,02

(±)

500Hz

± 0,12



(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,49

(±)

4000Hz

± 0,5

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_w

EN ISO 11654

± 0,25

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,112



TOG rating

(±)

± 1,12

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9



LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

≥ 5-6

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

≥ 4

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

≥ 4

WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

≥ 4

WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

≥ 3-4

LABEL CE



DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Floorverfärbungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Floorverfärbungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN



SB/FS 400	ZEN
041	ANEMONE 1
054	KROKUS 4
061	HEIDE 1
109	WEINROT 9
110	KARMIN
124	KORALLE 4
141	ALTROSA 1
164	PFIRSICH 4
182	MAULBEER 2
204	SCHOKOLADE 4
261	BEIGE 1
271	KORK 1
280	HAVANNA
301	MAHAGONI 1
311	ROST 1
423	BIBER 3
434	LEHM 4
451	SAND 1
511	RASEN 1
544	CURRY 4
552	HOPFEN 2
624	PAPPEL 4
711	ENZIANBLAU 1
734	AZURBLAU 4
742	OZEANBLAU 2
762	LAGUNE 2
774	SAPHIRBLAU 4

SB/FS 400	ZEN
782	STAHLBLAU 2
790	KOBALT
800	SCHWARZ
810	ASTRAKAN
812	ASTRAKAN 1
820	SCHIEFER
830	GRAU
832	GRAU 2
840	MAUSGRAU
850	ZINNGRAU
862	KIESGRAU 2
871	SILBER 1
872	SILBER 2

(40)

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR