

tisca textiles

living  
commercial  
mobility  
sports



tisca

# Tiara Boucletta Strié

Strapazierfähig, langlebig,  
zeitlos und elegant zugleich





Tiara Boucletta Strié hat alle Stärken der Boucletta Familie: ein dichter Schlingenteppich, ausserordentlich strapazierfähig, langlebig, zeitlos und elegant zugleich.

Die moderne Farbpalette eröffnet viele Möglichkeiten zur Raumgestaltung. Mit seinen «Geschwistern» Boucletta 660 und Brio 658 lässt sich Boucletta Strié in unendlich vielen Varianten kombinieren – eine ideale Möglichkeit, um Zonen zu schaffen, Besucher zu führen, Räume zu unterteilen oder zu verbinden.





# Was Tiara Boucletta Strié auszeichnet.

- Tiara Boucletta Strié ist gleich aufgebaut wie Boucletta 660 und Brio 658. Entsprechend weist er die gleichen, ausgezeichneten Eigenschaften dieser Teppichfamilie auf. In Kombination verlegt eröffnen die Teppiche dieses Trios völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.
- Schlichte Schlingenstruktur, kurzflorig und dicht getuftet. In 10 feinmélierten, modernen Farben.
- Ausserordentlich hohe Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit. Der Bodenbelag wird nicht nur eingesetzt in öffentlichen Gebäuden und Büros, sondern auch im öffentlichen Verkehr.
- Pigmentfärbung und damit hohe Resistenz gegen Reinigungsmittel und Lichtbeständigkeit.
- Äusserst leicht zu pflegen durch den schmutzabweisenden Faserschutz und die hochwertigen Polyamid Fasern.
- Sauberes Naht- und Fugenbild auch nach intensivem Gebrauch.
- Standardmässig als Teppichboden erhältlich. Bereits ab 200m<sup>2</sup> werden alle Farben auch als SL Platten geliefert.
- Verlegeempfehlung für SL Platten: Schachbrettartige Verlegung (Streifen-Dessin von Platte zu Platte um 90 Grad gedreht).
- Nachhaltig und ressourcenschonend durch die Verwendung von 100% regenerierbarem Polyamid (Econyl). Das GuT Siegel garantiert eine umweltfreundliche Produktion.
- Hergestellt im Appenzellerland in der Schweiz.



Tiara Boucletta Strié 667 ist der ideale Teppich für die Ausstattung von Bürogebäuden und alle jene Räume, die mit langem Zeithorizont ausgebaut werden. Strapazierfähig und rollstuhlfest, leicht zu reinigen, von zeitloser Eleganz – und all das zu einem äusserst vorteilhaften Preis.

Ein dichter Schlingenteppich aus regenerierbaren Polyamid Fasern, der sowohl in Rollen wie in Fliesen erhältlich ist.



# Tiara Boucletta Strié

## Colorits



écreu  
84



falke  
48



granit  
17




erz  
18



torf  
25



basalt  
16




efeu  
33



delphin  
36



flieder  
27



granat  
67





Technische Daten

Tiara Boucletta Strie 667 / SL 668



| Technische Daten            |                                                                                                                    |                                                    | D |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
| Einsatzbereich              | Arbeiten                                                                                                           |                                                    |   |
| Zusatzzeichnungen           | Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung (667),<br>Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest |                                                    |   |
| Beanspruchung               | EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)                                                                               |                                                    |   |
| Komfort                     | EN 1307: LC2                                                                                                       |                                                    |   |
| Herstellungsart             | 1/10° getuftet                                                                                                     |                                                    |   |
| Oberflächenstruktur         | Schlingenflor, meliert                                                                                             |                                                    |   |
| Polmaterial                 | 100% regeneriertes Polyamid endlos, Econyl,<br>permanent antistatisch                                              |                                                    |   |
| Färbung                     | pigmentgefärbt                                                                                                     |                                                    |   |
| Trägermaterial              | 667 / Bahnenware                                                                                                   | SL 668 / selbstliegende Platten                    |   |
| Rückenausrüstung            | synthetisches Vlies                                                                                                | synthetisches Vlies                                |   |
|                             | - Standard: Tiara Texbac®                                                                                          | - Standard: smartback® classic                     |   |
|                             | ( > 90% Post-consumer PET)                                                                                         | mit Glasfasergewebe verstärkt<br>und PES Deckvlies |   |
|                             | - auf Anfrage ableitfähig:<br>Tiara Texbac® LF                                                                     | - andere Beschichtungssysteme<br>auf Anfrage       |   |
| Polschichtgewicht           | ca. 413 g/m²                                                                                                       | ca. 464 g/m²                                       |   |
| Poleinsatzgewicht           | ca. 760 g/m²                                                                                                       | ca. 760 g/m²                                       |   |
| Gesamtgewicht               | ca. 2000 g/m²                                                                                                      | ca. 3600 g/m²                                      |   |
| Polnoppenzahl               | ca. 206 000 /m²                                                                                                    | ca. 206 000 /m²                                    |   |
| Poldicke                    | ca. 3,0 mm                                                                                                         | ca. 3,0 mm                                         |   |
| Gesamtdicke                 | ca. 5,5 mm                                                                                                         | ca. 6,5 mm                                         |   |
| Schadstoffprüfung           | PRODIS GuT Nr. F0C5EECC                                                                                            | PRODIS GuT no. B13089DE                            |   |
| Brandverhalten              | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(verklebt)                                                                          | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(verklebt)          |   |
| Trittschalldämmung          | ca. 26 dB ΔL <sub>w</sub>                                                                                          | ca. 25 dB ΔL <sub>w</sub>                          |   |
| Schallabsorptionsgrad       | f in Hz    125    250    500    1000    2000    4000                                                               |                                                    |   |
| (Bahnenware)                | α <sub>w</sub> 0,15 (H)    α <sub>s</sub> 0,00                                                                     | 0,03    0,07    0,17    0,47    0,46               |   |
| Wärmedurchlasswiderstand    | ca. 0,06 m² · K/W                                                                                                  | ≤ 0,076 m² · K/W                                   |   |
| Elektrostatisches Verhalten | ca. – 0,5 kV (ISO 6356)                                                                                            | ≤ 2,0 kV (ISO 6356)                                |   |
| Elektrischer Widerstand     | ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965)                                                                                  |                                                    |   |
|                             | bei ableitfähiger Beschichtung<br>und Verlegung                                                                    |                                                    |   |
| Breite / Grösse             | ca. 420 cm                                                                                                         | 50 × 50 cm                                         |   |
| Rollenlänge                 | ca. 25 lfm                                                                                                         | –                                                  |   |
| Anzahl Lagerfarben          | 10                                                                                                                 | 10 ab 200 m²                                       |   |
| Sonderfarben                | min. 2000 m² (Preis auf Anfrage)                                                                                   | min. 2000 m² (Preis auf Anfrage)                   |   |
| Lieferform                  | Rollen / Coupons in Original-<br>breite / Schnittmass                                                              | Kartons à 20 Platten = 5 m²                        |   |
| Verlegung                   | siehe Tisca Verlegeanleitung                                                                                       | schachbrettartige Verlegung                        |   |
| Besonderes                  | hohe Lichtechtheit und Reinigungsmittelresistenz,<br>schmutzabweisend durch T-Clean                                |                                                    |   |

| Technical data             |                                                                                                         |                                                                                                        | E |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| application                | contract areas                                                                                          |                                                                                                        |   |
| additional applications    | chairs with castors continuous use, stairs continuous use (667),<br>floor-heating, antistatic, non-fray |                                                                                                        |   |
| use                        | EN 1307: commercial heavy (33)                                                                          |                                                                                                        |   |
| comfort                    | EN 1307: LC2                                                                                            |                                                                                                        |   |
| construction               | tufting 1/10°                                                                                           |                                                                                                        |   |
| texture                    | heathered loop pile                                                                                     |                                                                                                        |   |
| pile material              | 100% regenerated polyamide continuous filament, Econyl,<br>permanent antistatic                         |                                                                                                        |   |
| method of dyeing           | solution dyed                                                                                           |                                                                                                        |   |
|                            | 667 / rolls and cuts                                                                                    | SL 668 / carpet tiles                                                                                  |   |
| primary backing            | synthetic non-woven                                                                                     | synthetic non-woven                                                                                    |   |
| secondary backing          | - standard: Tiara Texbac®                                                                               | - standard: smartback® classic,<br>reinforced with glass fibre weave<br>and covered with PES non-woven |   |
|                            | ( > 90% Post-consumer PET)                                                                              |                                                                                                        |   |
|                            | - conductive on request:<br>Tiara Texbac® LF                                                            | - further backing options<br>upon request                                                              |   |
| surface pile weight        | appr. 413 g/m² (12 oz/sq yd)                                                                            | appr. 464 g/m² (14 oz/sq yd)                                                                           |   |
| total pile weight          | appr. 760 g/m² (22 oz/sq yd)                                                                            | appr. 760 g/m² (22 oz/sq yd)                                                                           |   |
| total weight               | appr. 2000 g/m² (59 oz/sq yd)                                                                           | appr. 3600 g/m² (106 oz/sq yd)                                                                         |   |
| number of tufts            | appr. 206 000 /m² (172 216 /sq yd)                                                                      | appr. 206 000 /m² (172 216 /sq yd)                                                                     |   |
| pile thickness             | appr. 3,0 mm (1/8")                                                                                     | appr. 3,0 mm (1/8")                                                                                    |   |
| total thickness            | appr. 5,5 mm (7/32")                                                                                    | appr. 6,5 mm (1/4")                                                                                    |   |
| contaminant test           | PRODIS GuT no. F0C5EECC                                                                                 | PRODIS GuT no. B13089DE                                                                                |   |
| flammability               | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(glued)                                                                  | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(glued)                                                                 |   |
| impact sound insulation    | appr. 26 dB ΔL <sub>w</sub>                                                                             | appr. 25 dB ΔL <sub>w</sub>                                                                            |   |
| sound absorption           | f in Hz    125    250    500    1000    2000    4000                                                    |                                                                                                        |   |
| (rolls and cuts)           | α <sub>w</sub> 0,15 (H)    α <sub>s</sub> 0,00                                                          | 0,03    0,07    0,17    0,47    0,46                                                                   |   |
| thermal insulation         | appr. 0,06 m² · K/W                                                                                     | ≤ 0,076 m² · K/W                                                                                       |   |
| static electricity         | appr. – 0,5 kV (ISO 6356)                                                                               | ≤ 2,0 kV (ISO 6356)                                                                                    |   |
| earth discharge resistance | ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965)                                                                       |                                                                                                        |   |
|                            | with conductive backing<br>and installation                                                             |                                                                                                        |   |
| width / size               | appr. 420 cm (13'9")                                                                                    | 50 × 50 cm (19½" × 19½")                                                                               |   |
| length of roll             | appr. 25 m (82')                                                                                        | –                                                                                                      |   |
| number of colours in stock | 10                                                                                                      | 10 from 200 m² (239 sq yd)                                                                             |   |
| special colours            | from 2000 m² (2390 sq yd)                                                                               | from 2000 m² (2390 sq yd)                                                                              |   |
|                            | price upon request                                                                                      | price upon request                                                                                     |   |
| availability               | rolls / cuts / cut to size                                                                              | boxes of 20 tiles = 5 m² (6 sq yd)                                                                     |   |
| installation method        | see Tisca installation instructions                                                                     | chequerboard laying                                                                                    |   |
| special features           | fast to light and cleaning agents,<br>soilresistant by T-Clean                                          |                                                                                                        |   |

| Données techniques                         |                                                                                                                    |                                                                                                                | F |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| domaines d'utilisation                     | usage professionnel                                                                                                |                                                                                                                |   |
| autres qualifications                      | roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal (667),<br>chauffage au sol, antistatique, antiéraillant |                                                                                                                |   |
| classe d'utilisation                       | EN 1307: professionnel élevé (33)                                                                                  |                                                                                                                |   |
| classe de confort                          | EN 1307: LC2                                                                                                       |                                                                                                                |   |
| fabrication                                | tufté 1/10°                                                                                                        |                                                                                                                |   |
| structure de la surface                    | bouclé mêlé                                                                                                        |                                                                                                                |   |
| matière du poil                            | 100% polyamide continu régénérée, Econyl,<br>antistatique permanent                                                |                                                                                                                |   |
| teinture                                   | couleurs pigmentaires                                                                                              |                                                                                                                |   |
|                                            | 667 / rouleaux et coupons                                                                                          | SL 668 / dalles pour pose libre                                                                                |   |
| support                                    | non-tissé synthétique                                                                                              | non-tissé synthétique                                                                                          |   |
| dos                                        | - standard: Tiara Texbac®                                                                                          | - standard: smartback® classic,<br>renforcé d'un tissu en fibre de verre<br>et recouvert d'un non-tissé en PES |   |
|                                            | ( > 90% Post-consumer PET)                                                                                         |                                                                                                                |   |
|                                            | - conductible sur demande:<br>Tiara Texbac® LF                                                                     | - autres systèmes de revêtement<br>sur demande                                                                 |   |
| poids de la couche de fibres               | env. 413 g/m²                                                                                                      | env. 464 g/m²                                                                                                  |   |
| poids du poil total                        | env. 760 g/m²                                                                                                      | env. 760 g/m²                                                                                                  |   |
| poids total                                | env. 2000 g/m²                                                                                                     | env. 3600 g/m²                                                                                                 |   |
| nombre de points                           | env. 206 000 /m²                                                                                                   | env. 206 000 /m²                                                                                               |   |
| épaisseur du poil                          | env. 3,0 mm                                                                                                        | env. 3,0 mm                                                                                                    |   |
| épaisseur totale                           | env. 5,5 mm                                                                                                        | env. 6,5 mm                                                                                                    |   |
| substances nocives                         | PRODIS GuT no. F0C5EECC                                                                                            | PRODIS GuT no. B13089DE                                                                                        |   |
| réaction au feu                            | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(collé)                                                                             | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(collé)                                                                         |   |
| absorption du bruit des pas                | env. 26 dB ΔL <sub>w</sub>                                                                                         | env. 25 dB ΔL <sub>w</sub>                                                                                     |   |
| absorption du son                          | f en Hz    125    250    500    1000    2000    4000                                                               |                                                                                                                |   |
| (rouleaux et coupons)                      | α <sub>w</sub> 0,15 (H)    α <sub>s</sub> 0,00                                                                     | 0,03    0,07    0,17    0,47    0,46                                                                           |   |
| résistance thermique                       | env. 0,06 m² · K/W                                                                                                 | ≤ 0,076 m² · K/W                                                                                               |   |
| charge électrostatique                     | env. – 0,5 kV (ISO 6356)                                                                                           | ≤ 2,0 kV (ISO 6356)                                                                                            |   |
| résistance électrique à la<br>mise à terre | ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965)                                                                                  |                                                                                                                |   |
|                                            | avec dos conductible<br>et pose conductible                                                                        |                                                                                                                |   |
| largeur / mesure                           | env. 420 cm                                                                                                        | 50 × 50 cm                                                                                                     |   |
| longueur des rouleaux                      | env. 25 m                                                                                                          | –                                                                                                              |   |
| nombre de coloris en stock                 | 10                                                                                                                 | 10 dès 200 m²                                                                                                  |   |
| coloris spéciaux                           | dès 2000 m² (prix sur demande)                                                                                     | dès 2000 m² (prix sur demande)                                                                                 |   |
| mode de livraison                          | rouleaux / coupons en largeur<br>originale / sur mesure                                                            | en cartons de 20 dalles = 5 m²                                                                                 |   |
| pose                                       | voir l'instruction de pose Tisca                                                                                   | pose en damier                                                                                                 |   |
| particuliers                               | haute résistance à la lumière et au produits de nettoyage,<br>résistant aux salissures par traitement T-Clean      |                                                                                                                |   |

| Dati tecnici                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                    | I |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| zona di applicazione           | uffici                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |
| altri utilizzi                 | sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale (667),<br>pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto del punti |                                                                                                                    |   |
|                                | EN 1307: commerciale forte (33)                                                                                                 |                                                                                                                    |   |
| classificazione d'utilizzo     | EN 1307: commerciale forte (33)                                                                                                 |                                                                                                                    |   |
| classificazione di comfort     | EN 1307: LC2                                                                                                                    |                                                                                                                    |   |
| fabbricazione                  | tufting 1/10°                                                                                                                   |                                                                                                                    |   |
| struttura della superficie     | bouclé melangiato                                                                                                               |                                                                                                                    |   |
| composizione felpa             | 100% poliammide filo continuo rigenerato, Econyl,<br>antistatico permanente                                                     |                                                                                                                    |   |
| tintura                        | colori pigmentari                                                                                                               |                                                                                                                    |   |
|                                | 667 / rotoli e tagli                                                                                                            | SL 668 / quadrotte autoposanti                                                                                     |   |
| supporto di tessitura          | «non-woven» sintetico                                                                                                           | «non-woven» sintetico                                                                                              |   |
| rovescio                       | - standard: Tiara Texbac®                                                                                                       | - standard: smartback® classic, rein-<br>forzato con tessuto di fibra di vetro<br>e coperto con «non-woven» di PES |   |
|                                | ( > 90% Post-consumer PET)                                                                                                      |                                                                                                                    |   |
|                                | - conduttivo su richiesta:<br>Tiara Texbac® LF                                                                                  | - altri sistemi di supporto vinilico<br>su richiesta                                                               |   |
| peso di fibra utile            | ca. 413 g/m²                                                                                                                    | ca. 464 g/m²                                                                                                       |   |
| peso felpa totale              | ca. 760 g/m²                                                                                                                    | ca. 760 g/m²                                                                                                       |   |
| peso totale                    | ca. 2000 g/m²                                                                                                                   | ca. 3600 g/m²                                                                                                      |   |
| numero punti                   | ca. 206 000 m²                                                                                                                  | ca. 206 000 /m²                                                                                                    |   |
| spessore felpa                 | ca. 3,0 mm                                                                                                                      | ca. 3,0 mm                                                                                                         |   |
| spessore totale                | ca. 5,5 mm                                                                                                                      | ca. 6,5 mm                                                                                                         |   |
| sostanze nocive                | PRODIS GuT no. F0C5EECC                                                                                                         | PRODIS GuT no. B13089DE                                                                                            |   |
| classe reazione al fuoco       | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(incollato)                                                                                      | VKf RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1<br>(incollato)                                                                         |   |
| isolamento ai rumori d'impatto | ca. 26 dB ΔL <sub>w</sub>                                                                                                       | ca. 25 dB ΔL <sub>w</sub>                                                                                          |   |
| assorbimento sonore            | f in Hz    125    250    500    1000    2000    4000                                                                            |                                                                                                                    |   |
| (rotoli e tagli)               | α <sub>w</sub> 0,15 (H)    α <sub>s</sub> 0,00                                                                                  | 0,03    0,07    0,17    0,47    0,46                                                                               |   |
| isolamento termico             | ca. 0,06 m² · K/W                                                                                                               | ≤ 0,076 m² · K/W                                                                                                   |   |
| carica elettrostatica          | ca. – 0,5 kV (ISO 6356)                                                                                                         | ≤ 2,0 kV (ISO 6356)                                                                                                |   |
| resistenza di scarico a terra  | ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965)                                                                                               |                                                                                                                    |   |
|                                | con rovescio conduttivo<br>e posa conduttiva                                                                                    |                                                                                                                    |   |
| larghezza / misure             | ca. 420 cm                                                                                                                      | 50 × 50 cm                                                                                                         |   |
| lunghezza dei rotoli           | ca. 25 m                                                                                                                        | –                                                                                                                  |   |
| numero dei colori in stock     | 10                                                                                                                              | 10 da 200 m²                                                                                                       |   |
| colori speciali                | da 2000 m²                                                                                                                      | da 2000 m²                                                                                                         |   |
|                                | (prezzo su richiesta)                                                                                                           | (prezzo su richiesta)                                                                                              |   |
| disponibile                    | rotoli / tagli / tagli su misura                                                                                                | scatola a 20 quadrotte = 5 m²                                                                                      |   |
| posa                           | vedi istruzioni di posa Tisca                                                                                                   | posa a scacchiera                                                                                                  |   |
| caratteristiche                | alta resistenza alla luce e ai detergenti,<br>resistente al sporco per T-Clean                                                  |                                                                                                                    |   |

Erstellt: 07.09.2023 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.  
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



667

SL 668

667



productfinder.tisca.com

