

Technische Daten

D

Einsatzbereich	Arbeiten
Zusatzeignungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich normal (32)
Komfort	EN 1307: LC 1
Herstellungsart	gewebt
Oberflächenstruktur	Schlingenflor
Polmaterial	100% Polyamid endlos, permanent antistatisch
Färbung	pigmentgefärbt
Trägermaterial	synthetisch
Rückenausrüstung	Latex
Poleinsatzgewicht	abhängig vom Design zwischen 500 g/m ² und 650 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1500 g/m ²
Polnoppenzahl	abhängig vom Design zwischen 61 200 /m ² und 110 160 /m ²
Poldicke	ca. 2,0 mm
Gesamtdicke	ca. 4,5 mm
Brandverhalten	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (verklebt)
Trittschalldämmung	ca. 10 dB ΔL _w
Wärmedurchlasswiderstand	≤ 0,17 m ² · K/W
Elektrostatistisches Verhalten	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
Breite	200 cm
Rollenlänge	ca. 30 lfm
Sonderfarben	min. 1500 m ² (Preis auf Anfrage)
Lieferform	Rollen
Verlegung	vollflächig kleben / Teppiche für Räume unter 20 m ² können mit Klebeband verlegt werden
Klebstoffe	Tisca empfiehlt das innovative, umweltfreundliche UZIN-Sortiment

Technical data

E

application	contract areas
additional applications	chairs with castors continuous use, floor-heating, antistatic
use	EN 1307: commercial general (32)
comfort	EN 1307: LC 1
construction	woven
texture	loop pile
pile material	100% polyamide continuous filament, permanent antistatic
method of dyeing	solution dyed
primary backing	synthetic
secondary backing	latex
total pile weight	approx. 500 g/m ² (15 oz/sq yd) – 650 g/m ² (20 oz/sq yd), depends on design
total weight	approx. 1500 g/m ² (44 oz/sq yd)
number of tufts	approx. 61 200 /m ² (51 163 /sq yd) – 110 160 /m ² (134 866 /sq yd), depends on design
pile thickness	approx. 2,0 mm (5/64")
total thickness	approx. 4,5 mm (29/64")
flammability	VKF 5.3 / EN 13501-1 Cfl-s (glued)
impact sound insulation	approx. 10 dB ΔL _w
thermal insulation	≤ 0,17 m ² · K/W
static electricity	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
width	approx. 200 cm (6'7")
length of roll	approx. 30 m (33')
special colours	from 1500 m ² (1800 sq yd) price upon request
availability	rolls
installation method	glue down / areas smaller than 20 m ² (24 sq yd) can be installed with double face tape
adhesives	Tisca recommends the innovative and environmentally friendly UZIN product range

Erstellt: 30.10.2018 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | ENAS 9100 zertifiziert

