

Typ ELANA



Eine gute Vorbeugung



Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Durch das thermofixierte Garn äußerst strapazierfähig und trittelastisch. Der dezente, graue Akzent spiegelt sich in jeder Farbe wieder und verstärkt das lebendige Erscheinungsbild.



Antistatisch



DS (EN 13893)



Widerstands-
festigkeit



Brandverhal-
ten

ECONYL

PURA

HYDROTX



hoch



Objektgeeig-
nete Einlage
33

Kein PVC - Kei-
ne Weichma-
cher - Leicht
zu verlegen

Typ ELANA

Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	900
Gesamtgewicht (g/m²)	3.100
Gesamthöhe (mm)	8,5
Noppenzahl/m²	118.000
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	200 cm breit (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem geeigneten Kleber.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

Typ ELANA

Farben



62.01 schwarz



62.02 anthrazit



62.03 grau



62.10 schiefer