

Typ VELLURA



Eine gute Vorbeugung

1

2

3

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

emco VELLURA überzeugt durch ihre strapazierfähige Verarbeitung - ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche mit hoher Belastung.



Antistatisch



DS (EN 13893)



Widerstands-
festigkeit



Brandverhal-
ten



Komfortlevel
einfach



Objektgeeig-
nete Einlage
32


Typ VELLURA

Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	640
Gesamtgewicht (g/m²)	3.020
Gesamthöhe (mm)	7
Noppenzahl/m²	68.040
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	200 cm breit (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem geeigneten Kleber.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco


Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

Typ VELLURA

Farben



94.01 schwarz



94.02 anthrazit



94.03 braun