

DAS/TEPPICH/WERK

1 8 8 3

Qualität Quality Qualité:	Nutria Melange TSU		
Konstruktion Construction Description:	1/10" Getufteter Velours, meliert 1/10" Tufted velours, intermingled 1/10" Velours tufté, mélangé		
Zusatzzeichnungen/ Additional properties/ Autres propriétés:			
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% Polyamid (PA 6.6)		
Trägermaterial Carrier material Composition du support:	100% Polyester (PES)		
Rücken Backing Dossier:	texback® super		
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 1470 g/m²		
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 630 g/m²		
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 401 g/m²		
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 5.10 mm		
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 8.00 mm		
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 209300/m²		
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 28 dB		
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354		

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.09.2020 | Änderungsdatum: 08.01.2025

DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln
www.dasteppichwerk.de - info@dasteppichwerk.de